

GÓRAS

NK450 I/V



goras.lt

1t

NK450 I / V

Džiaugiamės, kad pasirinkai nuolatinio kūrenimo Góras pirties krosnį. Prieš pradėdamas (-a), atidžiai perskaityk šią instrukciją, kurioje rasi visą informaciją apie NK450 I / V krosnį, rekomendacijas, kaip ją kūrenti ir prižiūrėti, kad tarnautų ilgai ir sėkmingai.

1. BENDRA INFORMACIJA

Góras NK450 I / V krosnis – nuolatinio kūrenimo, malkomis kūrenama pirties krosnis su vidine akmenų dėtuve. Tvirtas ir ilgaamžis nerūdijančio plieno korpusas tarnaus ilgai, neskleis rūdžių kvapo ir suteiks garinei išskirtinio interjero akcentą. Liepsna iš pradžių prikaitina uždarą akmenų talpyklą, po to įkaista išorėje sukrauti akmenys. Garo kokybė dėl uždarų akmenų dėtuvėje įkaitusių akmenų iki 450°C išgaunamas minkštas garas, ypač vertinamas pirtininkų. Lengva palaikyti tinkamą garinės mikroklimatą ir pagaminti daug garo.

Pirties dydis	10–25 m ³
Krosnies skersmuo	580 mm
Krosnies aukštis	950 mm
Krosnies svoris	60 kg
Akmenų svoris	130/150 kg
Bendras svoris	190/210 kg
Pakuros tunelio plotis	300 mm
Pakuros tunelio aukštis	430 mm
Pakuros tunelio gylis	300 mm
Jungiamojo dūmtakio išorinis skersmuo	150 mm
Atstumas nuo jungiamojo dūmtakio 60° kampu apatinio krašto iki grindų	1460 mm*
Atstumas nuo jungiamojo dūmtakio centro iki krosnies galinės sienelės	120 mm

2. TECHNINIAI PARAMETRAI

- Krosnelės masė: ~65–100 kg (priklausomai nuo komplektacijos)
- Plieno tipas: Nerūdijantis plienas AISI 304
- Plieno storis: pakūros, vidinės dėtuvės 3 mm, išorinis tinklas 1,5 mm
- Maksimali malkų ilgis: iki 40 cm
- Pakuros tipas: išorinė arba vidinė
- Rekomenduojama temperatūra pirtyje: 60–80°C

3. SAUGOS REIKALAVIMAI

- Laikytis minimalių atstumų iki degių paviršių:
 - o Šonai: ≥ 500 mm
 - o Iš viršaus: ≥ 1200 mm
 - o Iš priekio - 100 mm
- Pagrindas po krosnele turi būti nedegus. Rekomenduojamas 8 cm betono pagrindas arba 5 cm padas su karščiui atsparia vata.
- Patikrinkite dūmtraukio sandarumą.
- Sienos aplink krosnelę turi būti nedegių medžiagų, mūras arba aliuminio karkasas su karščiui atsparia vata ir nedegia apdaila.
- Priešais krosnelės pakūra jei yra įrengtos medinės ar kitokios degios medžiagos, jas reikia apsaugoti uždengiant nedegia medžiaga.
- Jei įrengus krosnelę ir pajungus į kaminą trauka yra per didelė, virš krosnelės dūmtakyje rekomenduojame įrengti papildomą reguliavimo sklendę.

4. MONTAVIMO NURODYMAI

1. Pastatyti krosnelę ant tvirto, nedegaus pagrindo.
2. Sienas aplink krosnelę apsaugoti karščiui atsparia vata ir nedegia apdaila po apdaila turi būti naudojami ne mediniai o aliuminio karkasai.
3. Jungti prie dūmtraukio su sertifikuotomis, karščiui atspariomis detalėmis turinčiomis CE ir T 600 žymėjimą.
4. Šalia krosnelės rekomenduojame įrengti oro įvado angą šviežiam orui tiekti o priešingoje puseje po gultais padaryti ištraukimą.

5. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Prieš pirmąjį krosnelės užkūrimą , jei krosnis dažyta atlikti bandomąjį užkūrimą lauke lauke.
- Naudoti sausas (drėgnumas <20%) malkas.
- Nepilkite per daug vandens ant vidinių akmenų kad jie spėtų įkaisti .
- Nedėkite ant akmenų druskos ar jūros vandens nes tai gali įtakoti krosnies tarnavimo laiką
- Neperkraukite pakūros, malkos turi degti tik pakūros zonoje kur yra ardelės (ne kaklo)
- Ant įkaitusių akmenų rekomenduojame pilti tik švarų vandenį

6. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Ištuštinti pelenų stalčių po kiekvieno naudojimo.
- Valyti dūmtraukį bent 2 kartus per sezoną.
- Patikrinti kas metus ar nesudegė špižinės ardelės
- Vidinės dėtuvės akmenis keisti arba perrinkti kasmet

7. DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS PROBLEMOS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Silpna trauka	Užsikimšęs dūmtraukis	Išvalyti dūmtraukį
Dūmų patekimas į pirtį	Blogas slėgis	Sušildyti smulkiomis sausomis
Lėtas šilimas	Per drėgnos malkos	Naudoti tik sausas malkas

8. GARANTIJA

Gamintojas suteikia 24 mėnesių garantiją nuo pirkimo datos.

Garantija netaikoma dėl:

- Netinkamos eksploatacijos
- Mechaninių pažeidimų
- Natūralaus nusidėvėjimo
- Profesionalaus naudojimo – kaip pirtis naudojama nuomai.

GÓRAS

NK450 I/V



goras.lt